

DMX-I-4208™ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Alles dreht sich um WERT, LEISTUNG und GESCHWINDIGKEIT! Das innovativste Produkt der Branche ist jetzt sogar noch besser! Mit dem neuen DMX-I-4208™-Drucker von Datamax können Sie Barcodes ganz schnell mit Codesoft™, Labelview™, Easy Label, Label Matrix oder einem anderen populären Softwarepaket zur Erstellung von Etiketten drucken.

Durch die Ausstattung mit vielen Leistungsmerkmalen als Standard, die bei Produkten der Konkurrenz normalerweise nur als Option erhältlich sind, hat Datamax die Erwartungen in Bezug auf Wert, Preis und Leistung erhöht. Angefangen bei Desktop-Anwendungen bis hin zum industriellen Einsatz bietet der neue DMX-I-4208 ausgezeichnete Konstruktionsmerkmale, technische Überlegenheit und beispiellose Leistungsfähigkeiten, um selbst die härtesten Druckanforderungen zu erfüllen.

Der DMX-I-4206 verfügt über ein modulares Design, das es dem Benutzer ermöglicht, jederzeit Optionen hinzuzufügen oder auszutauschen. Der Drucker kann leicht erweitert und neugeformt werden, um die Anforderungen zukünftiger Gelegenheiten oder wachsender Anwendungen zu erfüllen.

Grundlage des Druckers ist der präzisionsgefertigte druckgegossene Aluminiumrahmen. Mit Blick auf Qualität erhöht diese haltbare und gleichzeitig leichte Konstruktion die Lebensdauer des Druckers und seine Zuverlässigkeit.

Der I-4208 verfügt über mehr leicht zu verwendende Leistungsmerkmale als jeder andere Drucker seiner Klasse. Die Standardausstattung umfasst eine leicht lesbare LCD-Anzeige, farbodierte Benutzerhinweise, eingeprägte Diagramme für das Einlegen der Medien, breiten Zugriff auf den Druckerkopf sowie eine einzigartige Aufnahmevorrichtung, mit der das Einlegen und Herausnehmen des Farbbands zum Kinderspiel wird.

Die Entscheidung sollte Ihnen leicht fallen – wenn bei 4-Zoll-Druckanwendungen Zuverlässigkeit, Robustheit und Leistung gefragt sind, müssen Sie nur einen Drucker und einen Namen kennen... den DMX-I-4208 von Datamax. Besuchen Sie www.datamaxcorp.com, um Ihren örtlichen Wiederverkäufer zu finden. Unter der Nummer 1-800-816-9649 erhalten Sie weitere Informationen.

LEISTUNGSMERKMALE DER DATAMAX I-KLASSE:

- *Schnelle Etikettendurchsatzleistung – ausgestattet mit einem starken 32-bit-Prozessor und erstaunlichen 8 MB adressierbarem RAM, bietet der DMX-I-4208 einen Erstetikettendurchsatz mit 8 ips – das schnellste Etikett seiner Klasse.*
- *Einfach in der Anwendung – Die meisten Leistungsmerkmale lassen sich über die Deluxe-LCD-Anzeige an der Vorderseite leicht konfigurieren.*
- *Internationale Leistungsmerkmale sind eingebaut – Die LCD-Anzeige an der Vorderseite verfügt über auswählbare Sprachunterstützung in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Druckmöglichkeiten für internationale Sprachen sind für über 40 Sprachen erhältlich.*
- *Leicht zu verwenden – Die einzigartige Farbband- und Medienzuführung und die Aufnahmevorrichtung machen das Einlegen zum Kinderspiel.*
- *Viel Leistungsmerkmale als Standard – Der I-4206 verfügt über Leistungsmerkmale als Standard, die bei Konkurrenzmodellen normalerweise teure Optionen sind.*
- *3 Jahre begrenzte Gewährleistung*

DATAMAX®
I CLASS™

Unternehmenszentrale
 4501 Parkway
 Commerce Boulevard
 Orlando, Florida USA 32808
 (407) 578-8007
 Fax (407) 578-8377


Datamax International
 Herbert House
 Elizabeth Way, Pinnacles
 Harlow, Essex CM19 5FE
 UK+44 1279 772200
 Fax +44 1279 424448

Datamax Latin America
 4501 Parkway
 Commerce Boulevard
 Orlando, Florida USA 32808
 (407) 523-5520
 Fax (407) 578-8377

Asia-Pacific Sales
 19 Loyang Way
 #01-01 CILC Building
 Singapore 508724
 +65 542-2611
 Fax +65 542-3611

DMX-I-4208™ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Datamax ist ein von der Regierung
zertifizierter GSA-Lieferant. 

DRUCKERTYP	Direkter Thermodruck, Thermo-Transferdruck optional
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	2 – 8 Zoll pro Sekunde (51 mm - 203 mm)
AUFLÖSUNG	203 dpi (8 dots/mm)
BARCODE-UMRECHNUNGSFAKTOR	5 mil bis 110 mil "X"-Abmessung bei Staket- oder Leiterorientierung
MAXIMALE DRUCKBREITE	4,094 Zoll (104mm)
MEDIENBREITE	1 - 4,65 Zoll (25 mm - 118 mm)
DRUCKLÄNGE	0,25 - 99 Zoll (6 mm - 2475 mm), 0,75 Zoll (19 mm) minimale Drucklänge mit optionalem Sensor für präsenzte Etiketten.
MEDIENFENSTER	Durchsichtige Seitentür zur leichten Überwachung des Medienvorrats
MEDIENTYP	Rollen- oder zickzackgefaltetes Material, abgestanzte oder Endlosetiketten; Vorrat an perforierten oder Endlosetiketten oder Tickets
MEDIENDICKE	0,025 bis 0,100 Zoll (0,0635 bis 0,254 mm)
MEDIENSENSOR	Einstellbarer Sensor entdeckt ein "Durchscheinen" bei Abstanzetiketten und Etiketten mit Liner oder Reflexionssensor für Medien mit Schwarzstreifenabtastung
ZUFÜHRROLLE	8 Zoll (203 mm) maximaler Durchmesser bei 1,5 - 3 Zoll (38 mm - 76 mm) Mittelteil. Zickzackgefaltetes Material wird von der Druckerrückseite aufgenommen.
DREHBARE MEDIENAUFNAHME	1,5 und 3 Zoll als Standard; 40 mm als Option
ETIKETTENRÜCKFUHR	Zur Verwendung mit der optionalen Abschneidvorrichtung
FARBÄNDER	Farbbandbreiten nach Industriestandard; 1 Zoll (25 mm) Farbbandmittelteil, 1968 Fuß (600 m) Länge
GEHÄUSE	Metall
BARCODES	Code 39, Interleaved 2 von 5, Code 128 (Subsets A, B und C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC 2 u. 5 Zahlensätze, EAN-8, EAN-13, EAN 2 u. 5 Zahlensätze, UPC Zufallsgewicht, Code 93, MSI Plessey, Symbole für universelle Versandbehälter, UCC/EAN Code128, QR Code, Postnet, Code 128 MOD 43, PDF 417, UPS MaxiCode (Modus 2 u. 3), Datamatrix, Telepen, Aztec Code
RESIDENTE SCHRIFTEN	Zehn alphanumerische Schriften von 0,035 Zoll (0,89 mm) bis 0,64 Zoll (16,26 mm) einschließlich OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate™ (skalierbare Schrift) von AGFA®.
ZEICHENSATZ	Modifizierter IBM® Code Seite 850; umfasst Zeichen für englischsprachige Länder und die meisten europäischen, skandinavischen und spanischsprachigen Länder
SCHRIFTERWEITERUNG/ROTATION	Alle Schriften sind vertikal und horizontal bis zu 24mal erweiterbar; Schriften und Graphiken können in vier Richtungen gedruckt werden: 0°, 90°, 180° und 270°
GRAPHIKUNTERSTÜTZUNG	.PCX-, .BMP- und .IMG-Dateien
UMGEKEHRTE FELDER/SPIEGELBILD	Jedes Schrift- oder Graphikfeld kann normal oder umgekehrt gedruckt werden
SPEICHER	1 MB herunterladbarer Flash-Programmspeicher 8 MB DRAM-Speicher
SCHNITTSTELLEN	Centronics® Parallelport (IEEE 1284-fähig), RS232 bei 300 bis 38.400 BPS, Ethernet optional
WINDOWS®-TREIBER	Dient zur Herstellung von Etikettenformaten mit praktisch jedem Windows®-basierten Programm. Auf der Datamax-Zubehör-CD enthalten oder über unsere Website www.datamaxcorp.com erhältlich
NETZANSCHLUSS	90-264 V (selbststellend) bei 47-63 Hz; bitte das entsprechende Kabel bei der Bestellung angeben
BETRIEBSTEMPERATUR	40° F bis 100° F (4° C bis 38° C)
ABMESSUNGEN	12,70 Zoll H x 12,62 Zoll B x 18,60 Zoll T (322,6 mm H x 320,6 mm B x 472,5 mm T)
GEWICHT	45 Pfund, 20,5 kg
OPTIONEN	Alle Optionen lassen sich leicht vor Ort installieren oder können werkseitig installiert bestellt werden
THERMO-TRANSFER-DRUCK	Einfaches Laden des Farbbands, klappbare Farbbandaufnahme
STANDARDEMIEN-SCHNITTVORRICHTUNG MIT ABLAGE	Maximale Dicke 0,010 Zoll (0,254 mm)
LEICHTSCHNITTVORRICHTUNG MIT ABLAGE	Maximale Dicke 0,005 Zoll (0,127 mm)
INTERNE RÜCKWICKLUNG	6 Zoll (125 mm) OD-Kapazität; Etikettenrückseite wird im 'Peel and Present'-Modus, der Liner wird im Batch-Modus aufgewickelt, wobei der Sensor für präsenzte Etiketten für die Etikettenabgabe bei Bedarf eingesetzt wird (werkseitig oder vor Ort installiert)
EXTERNE RÜCKWICKLUNG	Maximal 8 Zoll (203 mm) OD-Kapazität (volle Rolle)
PASSPORT	Tragbare Tastatur / Anzeigeterminal stellt Schnittstelle für dezentralen Druck zur Verfügung
SENSOR FÜR PRÄSENTE ETIKETTEN	Dient zur Abgabe von Etiketten bei Bedarf
NETZWERKVERBINDUNG	Mikrodruckserver ermöglicht es Benutzern auf verschiedenen Plattformen, denselben Drucker zu nutzen.
Unterstützte Hosts:	Novell NetWare • UNIX • Windows NT • LAN Manager • AppleTalk • DEC
Unterstützte Protokolle:	IPX • TCP/IP • LPR • LAT • NetBIOS/NetBEUI
INTERNE TWINAX-/COAX-SCHNITTSTELLE	Unterstützt den Druck von Midrange- und Großrechnern von IBM®
ILPC-FIRMWARE	Firmware für den Druck internationaler Sprachen ermöglicht den Druck nicht-englischer Zeichensätze in über 40 Sprachen
SCHRIFTENARTEN-/FLASH-ERWEITERUNG	4 MB Schriftartenspeicher und 4 MB adressierbare Flash-Speichererweiterung
I/O-ERWEITERUNGSKARTE	mit 8 MB Flash, Allzweck-I/O, Batteriebackup für Zeit und Datum

Switzerland • OPAL Associates AG • Motorenstrasse 116 • CH-8620 Wetzikon • Telefon +41 (0)1 931 12 22 • Telefax +41 (0)1 931 12 20 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal.ch/> • OPAL Associates SA • Avenue des Boveresses 54 • Case postale 29 • CH 1000 Lausanne 21 • Telefon +41 (0)21 653 95 00 • Telefax +41 (0)21 653 95 02 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalsa.ch/> • Germany • OPAL Associates GmbH • Lohnerhofstrasse 2 • D-78467 Konstanz Telefon • +49 (0)7531 813 000 • Telefax +49 (0)7531 813 00 99 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.de/> • OPAL Associates GmbH • Osterholder Allee 2 • 25421 Pinneberg • Telefon +49 (0)4101 787 615 • Telefax +49(0)4101 787 616 • Email info@opal-holding.com • OPAL Solutions GmbH • Wilhelmstr. 22 • 52428 Jülich • Telefon +49 (0)2461 936 770 • Telefax +49(0)2461 936 771 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal-solutions.de/> • Austria • OPAL Associates GesmbH • Voralberger Wirtschaftspark • A-6840 Götzis • Telefon +43 (0) 5523 58833 • Telefax +43 (0)5523 521569 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.at/>

