



P210i

WERT



Kartendruck einfacher denn je

Der Zebra P210i setzt neue Maßstäbe für kompakte und wirtschaftliche Drucker für einseitigen Kartenfarbdruck. Aufgrund der Vorteile der *i* Series-Technologie und der Farbbandkassette eignet sich dieser Drucker ideal für den Kartendruck auf Abruf.

Der P210i eignet sich für folgende Einsatzbereiche:

- » Ausweiskarten für Mitarbeiter
- » Mitarbeiterausweise für Zutritt/Zeit-erfassung
- » Persönlich gestaltete Geschenk- und Mitgliederkarten
- » Stammkundenkarten

Vorteile des Zebra P210i

Erweiterter Farbdruck: verbesserte Farbverarbeitungs-Firmware und neue, reichere Farbbandformel

Benutzerfreundlich – patentiertes openACCESS®-Muschelschalendesign, benutzerfreundlicher Zugang zu den Farbbandkassetten, kurzgefasste Betriebsanleitung im Taschenformat, Druckertreiber für den Betrieb unter Windows® 98, ME, NT, 2000 und XP mit Installations-Wizard

Wirtschaftlicher Betrieb – kostengünstiger Drucker für geringe Auflagen

Intelligentes Drucksystem der *i* Series: erweiterte *i* Series-Funktionalität ermöglicht problemlosen, hoch auflösenden Qualitätskartendruck für alle Einsatzbereiche. Das System umfasst:

- » Erweiterte RFID-Technologie
- » Automatische Treiberkonfiguration
- » Intelligente Farboptimierung
- » Farbband-Bildzähler und Anzeige des Farbbandverbrauchs
- » Verbesserte Farbbandformel

Allgemeine Daten

- » Druckgeschwindigkeit unter 30 Sekunden pro Karte
- » Bequeme Ein- und Ausgabe an der Vorderseite
- » Einseitiger Vierfarben- oder Einfarben-Kartendruck
- » Schnittstellen: USB/parallel oder USB/seriell
- » Karteneinzug für 50 Karten
- » Drucker der *i*-Serie benötigen TrueColours™ *i* Series-Farbbänder für den Vierfarbendruck

*i*series



Card
Printer
Solutions

Kartendrucker P210i

P210i

Technische Daten



TRUE
Colors
CARD PRINTER 88804

Allgemeine Daten

- » Hochgeschwindigkeitsdruck
- » 120 Karten/Stunde bei einseitigem Farbdruck (YMCKO)
- » 900 Karten/Stunde für Kunstharzschwarz (K)
- » 2 MB Bildspeicherkapazität als Standard / 1 MB Flash Memory
- » Druckertreiber für Windows® 98, ME, NT, 2000 und XP
- » Patentiertes openACCESS®-Muschelschalendesign
- » Ein- und Ausgabe an der Vorderseite
- » Multifunktionsstaste mit LED-Anzeige
- » bidirektionale Treiberkommunikation
- » Zwei Jahre Garantie auf den Drucker (unterschiedlich je nach Region)
- » Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschränkung) (unterschiedlich je nach Region)

Farbdruck

- » Farbsublimation oder Monochrom-Thermotransfer
- » Unter 30 Sekunden pro Karte bei einseitigem Vierfarbdruck (YMCKO)
- » Druckauflösung 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfziffer
- » 2 aus 5 und 2 aus 5 interleaved
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » Drucken von PDF-417 2D-Strichcodes und anderen Symbolen über Windows-Treiber

Schrifttypen

- » TrueType-Fonts über Windows-Treiber

Kartendaten

- » PVC und PVC-Verbundmaterial
- » Kartenmaße: ISO CR-80, ISO7810, 54 x 86 mm
- » Magnetstreifen: ISO 7811
- » Kartenstärke: 0,76 mm
- » Karteneinzug: 50 Karten (0,76 mm)
- » Kartenauslage: 20 Karten (0,76 mm)

Farbanddaten

- » i Series-Drucker benötigen i Series-Farbbänder für den Vollfarbdruck
- » Monochrom: 500 Karten pro Rolle
- » Monochromdruck in Schwarz, Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß und Rubbelgrau
- » YMCKO: 100 Karten pro Rolle

Kommunikationsschnittstellen

- » USB und Centronics parallel
- » USB und RS232 seriell

Abmessungen und Gewicht (einschl. Kartenvorlage)

- » Breite: 182 mm
- » Tiefe: 303 mm
- » Höhe: 180 mm
- » Gewicht: 2,9 kg

Stromversorgung

- » 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- » Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Umfeldbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 65 % nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 20 % bis 70 % nicht kondensierend
- » Belüftung: freie Luftumwälzung

Optionen

- » Magnetcodierer, Spur 1 und 2
- » Reinigungsmittel
- » Wartungshandbuch

cards.zebra.com

* optimiert zur Verwendung mit Zebra-Trägermaterial



Zebra Technologies Corporation



Abnahme nach ISO 9001 ©2003 ZIH Corp.
Die Angaben über die technischen Daten beziehen sich, soweit nicht besonders angegeben, auf Druckerbasismodelle mit Standardfunktionen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin enthaltenen Urheberrechte oder abgebildeten Waren- und Leistungszeichen sind auf ihre jeweiligen Inhaber eingetragen. Ihre Verwendung in dieser Veröffentlichung stellt keine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verletzung dieser Rechte dar. **Bestellnummer P210i-10/03**

Nordamerika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Tel: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Gebührenfrei in USA: 800 452 4056
Email: cards@zebra.com

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Tel: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
Email: eurosales@zebra.com

Asien-Pazifik

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapur
Tel: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
Email: asiasales@zebra.com

Lateinamerika

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014, USA
Tel: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
Email: latinsales@zebra.com